



# Catálogo montaplatos **MV - 1**

## MONTACARGAS CON CAPACIDAD DE CARGA PEQUEÑA

### APLICACIONES

- Montaplatos para restaurantes, bares, cafeterías.
- Minicargas para zapaterías.
- Paquetería pequeña.
- Montalibros para bibliotecas o librerías.
- Montainstrumental para hospitales, clínicas, farmacias.
- Montadocumentos para oficinas.

### CABINA

Posibilidades de hasta 3 accesos en el mismo nivel de parada.

Incluye una bandeja intermedia en el suministro estándar (otro número de bandejas es opcional).

Posibilidad de suministro con puertas en cabina.

### PUERTAS

De guillotina con cerradura y contacto eléctrico de seguridad.

Con posibilidad de puertas de accionamiento automático (que consiste en la apertura y cierre de puerta mediante pulsación de pedal), así como de puertas resistentes al fuego según Norma EN 81-58.

Trampilla de inspección a máquina disponible.

### BOTONERAS

Con pulsadores para llamada y envío a todas las plantas, con piloto de ocupado, piloto de cabina presente y avisador acústico de llegada.

Todos los elementos funcionan a baja tensión (24V), como medida de seguridad.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MH

Rangos de carga	50 kg 100 kg
Velocidad	0.35 m/s
Recorrido	Hidráulico Hasta 8 metros Eléctrico Hasta 35 metros
Paradas	Hasta 12 paradas
Acabados	Acero inoxidable / Chapa pintada



## MONTACARGAS CON CAPACIDAD DE CARGA MEDIA

Adecuados para el transporte de pequeños carros o empleo de carretillas manuales durante las operaciones de carga. Se caracterizan por establecerse el nivel de servicio enrasado con el suelo.

### APLICACIONES

- Montacargas en hoteles para servicio de lavandería o restaurante.
- Montacargas en almacenes, para transporte de paquetería.
- Montacargas en edificios industriales para cualquier solución de transporte vertical de solo mercancías.

### CABINA

Como opciones, también puede incluir bandejas intermedias desmontables, barra inclinada con retenedor para evitar el desplazamiento de cargas con ruedas y puerta de rejilla tipo fuelle.



### PUERTAS

Manuales batientes resistentes al fuego según Norma EN 81-58, con cerradura y contacto eléctrico de seguridad.

Posibilidad de puertas de guillotina deslizante vertical de 2 hojas.

Trampilla de inspección a máquina disponible.



### BOTONERAS

Con pulsadores para llamada y envío a todas las plantas, con piloto de ocupado, piloto de cabina presente y avisador acústico de llegada.

Todos los elementos funcionan a baja tensión (24V), como medida de seguridad.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MTH

Rangos de carga	MTH 300 200 y 300 Kg MTH 500* 400 y 500 Kg
Velocidad	Hidráulico 0.2 o 0.3 m/s Eléctrico 0.3 m/s
Recorrido	Hidráulico Hasta 12 metros Eléctrico Hasta 35 metros
Paradas	Hasta 12 paradas
Acabados	Acero inoxidable / Chapa pintada

\*Solo disponible en tracción hidráulica





**multielevación**  
*eleva tu calidad de vida*

**900 103 673**

[info@multielevacion.com](mailto:info@multielevacion.com)